



TUV TL Mini

TUV 4W FAM/10X25BOX

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G5 [G5]
Hauptanwendungsgebiet	Desinfektion
Nutzlebensdauer (Nom)	6000 h
Systembeschreibung	na [-]

Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Nicht spezifiziert]
Lichtfarbe	- [Not Specified]
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	20 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampenstrom (Nom)	0.17 A
Spannung (Nom)	29 V

Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	Nicht anwendbar [-]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Quecksilbergehalt (Nom)	4.4 mg

UV-Beständigkeit	
UV-C-Strahlung	0.9 W


Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150063872427
Bestell-Produktname	TUV 4W FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500638724
Bestellcode	63872427
Local Code	1095004
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	250
Material-Nr. (12NC)	928000104013
Nettogewicht (Einzelteil)	18.600 g

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

TUV TL Mini

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	143 mm	140.6 mm	150.1 mm	135.9 mm

TUV 4W

Photometrische Daten

